

Artikelnummer: 10.3.903.3



Einsatzbehälter 1/8 (Breite) Typ PRO für 600 x 400 mm - 177 x 138 x H 99 mm - grau



Product specificaties

Außenmaß (L x B x H)	177 x 138 x 99 mm
Innenmaß (L x B x H)	167 x 127 x 93 mm
Seitenwände	Geschlossen
Material	PP
Artikelnummer	10.3.903.3
Gewicht (kg)	0,16 kg
Temp. Beständigkeit	-20°C bis +50°C / kurzzeitig bis +90°C
Farbe	Grau
Boden	Geschlossen

Eigenschaften

Kunststoff-Einsatzbehälter Typ PRO (177 x 138 x H 99 mm) - im 1/8-Format, quer (in der Breite)

Für Euronorm-Stapelbehälter 600 x 400 mm - ab einer Außenhöhe von 120 mm

Dank des internen Griffbands einfach herausnehmbar

Geeignet für den Einsatz in Euronorm-Koffern 600 x 400 x H 133 mm - mit einer Schaumstoffplatte im Scharnierdeckel

In Stapelbehälter 600 x 400 mm passen 8 PRO-Einsatzbehälter im 1/8-Format - quer eingesetzt (d. h. in der Breite)

Kombinationen mit Format 1/4 (in der Breite) und 1/16 (in der Länge) sind möglich

Ausgeführt aus lebensmittelechtem Kunststoff - für den direkten Kontakt mit unverpackten Lebensmitteln

Optionen: Ausführung als Koffer mit Einsatzbehältern

Omschrijving

Robuster Kunststoff-Einsatzbehälter **Typ PRO** (177 x 138 x H 99 mm) für den Einsatz in Euronorm-Stapelbehältern **600 x 400 mm**. Format **1/8 - in der Breite** (quer); dadurch können 8 Einsatzbehälter pro Stapelbehälter eingesetzt werden. Selbstverständlich kann auch mit anderen PRO-Formaten kombiniert werden (1/4 und 1/16).

Anwendung

Mit PRO Einsatzbehältern schaffen Sie ganz einfach eine Unterteilung in Stapelbehältern. PRO Einsatzbehälter sind herausnehmbar und untereinander stapelbar. Die Einsatzbehälter sind für den Einsatz in Euronorm-Stapelbehältern 600 x 400 mm ab einer Behälterhöhe von 120 mm geeignet. Dabei wird berücksichtigt, dass Stapelbehälter etwas ineinander stapeln. PRO Einsatzbehälter lassen sich dank **interner Griffträger** einfach entnehmen.

Koffer

PRO Einsatzbehälter werden auch in Kunststoffkoffern **600 x 400 x H 133 mm** eingesetzt. Diese Koffer werden vertikal getragen. Hierfür muss ein abschließbarer Deckel mit einer **integrierten Schaumstoffplatte** montiert werden, um die Einsatzbehälter abzudichten.

