

Artikelnummer: 30.925.00.A

Bedrukking mogelijk



Flaschenkasten 300 x 265 x H 240 mm - 12 Fächer - Schwarz



Product specificaties

Außenmaß (L x B x H)	300 × 265 × 240 mm
Innenmaß (L x B x H)	281 × 242 × 225 mm
Handgriffe	Offen
Seitenwände	Durchbrochen
Material	PPC
Artikelnummer	30.925.00.A
Gewicht (kg)	1,04 kg
Temp. Beständigkeit	-30°C bis +40°C / kurzzeitig bis +90°C
Farbe	Schwarz
Boden	Durchbrochen
Maximale Glashöhe	217
Maximaler Ø Glas	70

Eigenschaften

Flaschenkasten in vollständig perforierter Ausführung. Maße 300 x 265 x H240 mm

Mit fester Facheinteilung bestehend aus 12 Fächern

Geeignet für bis zu zwölf Flaschen, (Joghurt-)Gläser oder Becher Ø 70 mm – maximale Höhe 217 mm

Für eine übersichtliche Lagerung und einen sicheren Transport

Kompaktes Kastenformat für platzsparende Lagerung

Temperaturbeständig von -30 °C bis +40 °C / kurzzeitig bis +90 °C

Für verpackte Lebensmittel geeignet

Omschrijving

Kunststoff Flaschenkasten (300 x 265 x H240 mm) in Schwarz. Mit fester Facheinteilung bestehend aus 12 Fächern für Flaschen, Gläser oder Becher mit einem **maximalen Durchmesser von 70 mm** und einer **maximalen Höhe von 217 mm**.

Anwendung


Geeignet für die übersichtliche Lagerung und den sicheren Transport von bis zu zwölf Flaschen, Gläsern oder Bechern. Die **integrierte Facheinteilung** hält die Flaschen, Gläser und Becher voneinander getrennt und **verringert so das Risiko von Beschädigungen** während des Transports.

Produktdetails

Die einzelnen Fächer haben ein Maß von 70 x 70 mm und eignen sich für Flaschen, Gläser und Becher mit einer maximalen Höhe von 217 mm. Dank der vier offenen Handgriffe lässt sich der Flaschenkasten von allen Seiten einfach greifen und tragen. Das kompakte Bodenmaß ermöglicht auch bei begrenztem Platz eine effiziente Lagerung.

Der Flaschenkasten besteht aus robustem recyceltem HDPE. Das Recyclingmaterial ist verschleißfest und **für den Einsatz mit verpackten Lebensmitteln geeignet**. Unsere Flaschenkästen werden täglich intensiv in Lagern, Produktionsumgebungen und beim Transport eingesetzt – sowohl ungekühlt als auch gekühlt. Der Kasten ist temperaturbeständig von -30 °C bis +40 °C und kurzfristig beständig gegen Temperaturen bis +90 °C.

Geschikte accessoires



Alternatieve artikelen

