

Artikelnummer: 83199800

Bedrukking mogelijk



# Europalette CS1 ECO - 1200 x 800 mm - ohne Ränder - 3 Palettenkufen, offen mit Verstärkungsrippen - dunkelgrau



## Product specificaties

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Außenmaß (L x B x H)          | 1200 x 800 x 145 mm                        |
| Dynamische Tragfähigkeit (kg) | 1000 kg                                    |
| Material                      | HDPE ECO-Regenerat                         |
| Artikelnummer                 | 83199800                                   |
| Gewicht (kg)                  | 12,3 kg                                    |
| Temp. Beständigkeit           | Von -30°C bis +40°C / kurzzeitig bis +90°C |
| Farbe                         | Grau                                       |
| Statische Tragfähigkeit       | 5000 kg                                    |
| Tragfähigkeit in Regalen      | 400                                        |
| Anzahl pro Palette            | 16                                         |

## Eigenschaften

Die CS1-ECO ist eine Europalette im Medium-Duty-Bereich, die sich modular konfigurieren lässt

Diese CS1-ECO ist eine Variante ohne Aufkantungen. Diese Sonderausführung wird in der Papierindustrie eingesetzt

Die CS1-ECO wird aus homogenem ECO-Regranulat mit konstanter Produktqualität gefertigt. Das Ausgangsmaterial ist besonders stoßfest und langlebig

Geeignet für den Einsatz mit verpackten Lebensmitteln

Die Tragfähigkeit im Hochregal beträgt 400 kg

Beschriftung, Logos oder Nummerierung auf Anfrage; Position nach Absprache

Optionen: geschlossene Palettenkufen - korrosionsbeständige Verstärkungsprofile (max. 4) - QR-Codes und Barcodes - RFID-Transponder - Palgrip-Antirutsch unter den Palettenkufen - ESD-Ausführung - Ausführung ohne Ränder, mit 7 oder 22 mm Rändern auf dem Deck, mit 22 mm Rändern entlang des Decks - Palettendeckel / Palettenabdeckung - Aufsatzrahmen

# Omschrijving

Die CS1-Europalette ist eine Medium-Palette, die sich modular konfigurieren lässt und damit für nahezu jede Anwendung geeignet ist. Die CS1-ECO-Palette ist standardmäßig mit 7 mm hohen Aufkantungen ausgestattet. Diese sorgen für eine gute Zentrierung von Ladegut sowie von leeren Paletten untereinander. Die Palette wird stets aus homogenem ECO-Regranulat mit konstanter Produktqualität gefertigt. Dank des guten Ausgangsmaterials ist die Palette besonders robust und stoßfest und bietet eine lange Lebensdauer. Dadurch kann die CS1-ECO zu einem attraktiven Preis angeboten werden - das ist die Basis.

Bei dieser CS1-ECO-Palette besteht die **modulare Anpassung darin, dass die Aufkantungen weggelassen wurden** (= Sonderausführung). Diese Variante wird in der Papierindustrie eingesetzt.

## Optional:

Die 3 Palettenkufen der CS1-ECO können vollständig glatt und geschlossen ausgeführt werden. Das sorgt für optimale Hygiene. Außerdem werden die Kufen dadurch besonders robust, mit höherer Tragfähigkeit und einem ruhigen Lauf auf Rollenbahnen. Die Tragfähigkeit der Basisausführung beträgt in Palettenregalen 400 kg. Durch den modularen Aufbau kann die CS1 auch für höhere Belastungen ausgelegt werden. Das Palettendeck kann nämlich mit Verstärkungsprofilen verstärkt werden. Durch das Einbringen von bis zu 4 korrosionsbeständigen Verstärkungsprofilen - direkt oder auch nachträglich - wird die CS1-ECO einfach von einer Medium-Palette zu einer echten Regalpalette mit einer Tragfähigkeit bis 1400 kg.

Die CS1-ECO kann standardmäßig auch mit 22 mm Rändern geliefert werden, die entlang des Palettendecks stehen. Dadurch bleibt das nutzbare Deckmaß 1200 x 800 mm erhalten. VDA-KLT-Automobilbehälter mit ihrem abweichenden Bodenmaß erfordern dies. Für den Einsatz in automatisierten Lagern, in denen z. B. angetriebene Rollen und Bremsrollen verwendet werden, können die Palettenkufen der CS1-ECO optional mit Antirutsch ausgestattet werden.

Für „Tracking & Tracing“ können CS1-ECO-Paletten mit RFID-Transpondern ausgerüstet werden - auch nachträglich.

Für Anwendungen mit empfindlicher Elektronik können CS1-Paletten standardmäßig als ESD-Version geliefert werden. Diese Paletten besitzen elektrisch leitfähige Eigenschaften, wodurch elektrostatische Aufladung und die schädliche Entladung verhindert werden.

Kurzum: Die CS1-ECO verfügt über eine stabile Basis, die sich vollständig an ein breites Spektrum von Anwendungen anpassen lässt. So ist die Palette nie überdimensioniert und kann zudem zu einem attraktiven Preis angeboten werden.

## Geschikte accessoires



## Alternatieve artikelen

