

Artikelnummer: KS-RECR.ATTR.WAGEN



# Materialwagen aus Kunststoff - 1200 x 700 x H 930 mm - fahrbar - grau



## Product specificaties

|                      |                                        |
|----------------------|----------------------------------------|
| Außenmaß (L x B x H) | 1200 × 700 × 930 mm                    |
| Material             | PVC                                    |
| Artikelnummer        | KS-RECR.ATTR.WAGEN                     |
| Gewicht (kg)         | 15 kg                                  |
| Temp. Beständigkeit  | -40°C bis +40°C / kurzzeitig bis +80°C |
| Farbe                | Grau                                   |

## Eigenschaften

Materialwagen aus Kunststoff. Abmessungen 1200 x 700 x H 930 mm - Farbe Grau mit dunkelgrauen Akzenten

Zusammengesetzt aus Kunststoffprofilen mit einem Zwischenraum von ca. 90 mm in den Wänden und ca. 50 mm im Boden

Die Oberseite ist offen, ohne Deckel

Ausgeführt aus Hart-PVC und dadurch in hohem Maße chemikalienbeständig - zum Beispiel gegen Salze und Chlor

Schlag- und stoßfester Kunststoff, der zudem korrosionsfrei ist, mit langer Lebensdauer

Hygienisch, einfach zu reinigen und lebensmittelecht

Ausgestattet mit 4 Kunststoff-Lenkrollen mit Gummilauffläche - davon 2 gebremst

Fährt durch die leichte Konstruktion besonders leichtgängig

Ideal für Spielmaterial in Schwimmbädern, Sporthallen, Schulen etc.

Optionen: Version mit Scharnierdeckel - Bodenplatte aus Kunststoff (2 mm)

# Omschrijving


Der **Materialwagen** aus Kunststoff (1200 x 700 x H 930 mm) bietet großzügige Aufbewahrungsmöglichkeiten für **Spielmaterial**. Die Lagerung ist durch den transparenten Charakter des Wagens zudem **übersichtlich**. Dies sorgt außerdem für eine gute **Belüftung** des Inhalts. Dadurch ist der Materialwagen besonders geeignet für den täglichen Einsatz in **Schwimmbädern, Sporthallen, Schulen** und **Sportstätten**.

## Die Zusammenstellung

Der Materialwagen ist aus Kunststoffprofilen mit einem Zwischenraum von ca. 90 mm aufgebaut (im Bodenteil ca. 50 mm). Der Wagen **fährt besonders leichtgängig** durch die leichte Konstruktion und die Lenkrollen mit Gummilauffläche. Auf geneigten Flächen und bei der Lagerung kann der Wagen mit **2 gebremsten Rädern** geparkt werden, die den Wagen blockieren. Durch den Einsatz von Hart-PVC als Basismaterial ist der Wagen in hohem Maße chemikalienbeständig und beispielsweise sehr gut für Umgebungen mit Chlor und Salzen geeignet. Darüber hinaus ist der Materialwagen besonders schlag- und stoßfest, korrosionsfrei und sehr einfach zu reinigen.



## Alternatieve artikelen



KS-  
RECR.MAT.WAGEN.COMB



KS-  
RECR.ATTR.WAGEN.DEKS