



Industriepalette H3-L - 1200 x 1000 mm - mit 7 mm Rändern - 3 offene Palettenkufen - schwarz ESD



Product specificaties

Außenmaß (L x B x H)	1200 x 1000 x 160 mm
Dynamische Tragfähigkeit (kg)	1250 kg
Material	HDPE mit Kohlenstoffverbindung
Artikelnummer	83182222
Gewicht (kg)	21,5 kg
Temp. Beständigkeit	Von -30°C bis +40°C, kurzzeitig bis +90°C
Farbe	Schwarz
Oberflächenwiderstand	?1x40 E4 Ohm bis <1x10E11 Ohm
Statische Tragfähigkeit	5000 kg
Randhöhe	7 mm
Tragfähigkeit in Regalen	850
Anzahl pro Palette	15

Eigenschaften

Elektrostatisch dissipativ (ESD): schützt empfindliche Bauteile vor Aufladung und elektrostatischer Entladung

Unterseite der Klötze und Palettenkufen offen (gerippt)

Umlaufende Aufkantungen auf dem Deck der H3-L verhindern das Abrutschen von Ladegut sowie das Verrutschen leerer Paletten untereinander

Die H3-L ist extra stabil durch die robuste Verbindung der Palettenkufen mit den Klötzen

Beschriftung, Logos oder Nummerierung auf Anfrage; Position nach Absprache

Optionen: Palettendeckel - QR-Codes und Barcodes - RFID-Transponder

Omschrijving

Unsere ESD-Paletten werden aus hochwertigem Kunststoff hergestellt, dem ein ESD-Compound zugesetzt wird. Dadurch erhält die Palette elektrisch leitfähige Eigenschaften. Dies verhindert elektrostatische Aufladung und die anschließende Entladung, die empfindliche Elektronik beschädigen kann.

Die H3-L-Palette ist für den effizienten Transport von Euronorm-Stapelbehältern (in ESD-Ausführung) ausgelegt. Für eine zusätzliche Zentrierung einer kompletten Palettenladung mit Stapelbehältern liefern wir einen Palettendeckel 1200 x 1000 mm in ESD-Ausführung.



Geschikte accessoires



83292210

Alternatieve artikelen



83192201



83222201



83102222